



- ・適用コネクタ名、型番 (AMP PRODUCT APPLIED)
MINI CT コネクタ □-353293-□
(MINI CT CONN.)
- ・適用電線 (APPLICABLE WIRE)
UL-1571 AWG#28
UL-1728 (仮称) AWG#26,他
被覆外形 0.8mm~0.9mm
注) ケーブルは、当社で認定されたものを御使用下さい。
NOTE) USE WIRE CERTIFIED BY AMP
- ・処理能力 (PRODUCTION CAPABILITY)
21Pos./cycle
- ・重量 (WEIGHT)
約10Kg (APPROX.10Kg)
- ・取扱説明書 (INSTRUCTION SHEET)
411-5815
- ・その他 (OTHER SPEC.)
電線先端切断式 (WIRE CUT TYPE)

単位：mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

				AMP 日本アイ・エム・ピー株式会社 Kawasaki, Japan	
適合電線断面積(WIRE RANGE) # mm ² (AWG)		被覆外径 (INSULATION DIA.) # mm		名称 (NAME) MANUAL MINI PRESS FOR MT	
材料 (MATERIAL) #		仕上 (FINISH) #		公差 10以下 ±0.2 10を超え 30以下 ±0.25 30を超え 100以下 ±0.3 角 度 ±3°	
DR. (H. MASUDA)		DE. (3 APR 97)		SIZE A3 J	LOC 番号 (NO.) 409783
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR. CHK. DATE		尺度 (SCALE) #	REV. 0 SHEET 1 OF 1
O RELEASED FJ00-0352-97 HY 3 APR 97		CHK. (H. YAGAWA) 3 APR 97		APP. (3 APR 97)	